

Samson Mig 180



Velegnet til autobranchen og hobbyfolk.

Leveres som standard med 3 m. pistolslange, 3 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel.

✓ Tråddim. max/min.	0,6 – 0,8 – 1,0 mm.
✓ Meter tråd i minut	14
✓ Amp. min/max	35 – 190
✓ Svejestillinger	7
✓ Tomgangsvolt sekundær	37
✓ Sikring i amp. Primær	10
✓ Intermitens ved max. Ydelse	35%
✓ Intermitens 100% ved	130 amp.
✓ Nettilslutning volt	3x400
✓ Vægt i kilo	51

✓

✓Ekstraudstyr:

✓Topplade med kanter (kan bruges som værktøjsbakke).

Samson Mig 200 Supercompact



Velegnet til montagesvejsere idet den ikke fylder ret meget.

Mål: l 43 x h 48 x b 25 cm

Leveres som standard med 3 m. pistolslange, 3 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel.

- | | |
|--|---------------|
| ✓ Tråddim. max/min. | 0,6 – 1,0 mm. |
| ✓ Meter tråd i minut | 14 |
| ✓ Amp. min/max | 35 – 220 |
| ✓ Svejestillinger | 10 |
| ✓ Tomgangsvolt sekundær | 37 |
| ✓ Sikring i amp. Primær | 10 |
| ✓ Intermitens ved max. Ydelse | 30% |
| ✓ Intermitens 100% ved | 120 amp. |
| ✓ Netttilslutning volt | 3x400 |
| ✓ Vægt i kilo | 37 |
| ✓ | |
| ✓ Ekstraudstyr: | |
| ✓ Gasslange fra 1 m. med lynkoblinger. | |
| ✓ Løs vogn med hjul. | |
| ✓ Blæser så intermitensen øges. | |

Samson Mig 200



Velegnet tyndpladesvejsning med CO_2 gas og kan let omstilles til det lidt grovere med blandgas softstart samt afbrændingsautomatik.

Leveres som standard med 3 m. pistolslange, 3 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel.

✓ Tråddim. max/min.	0,6 – 0,8 – 1,0 mm.
✓ Meter tråd i minut	14
✓ Amp. min/max	35 – 220
✓ Svejestillinger	10
✓ Tomgangsvolt sekundær	37
✓ Sikring i amp. Primær	10
✓ Intermitens ved max. Ydelse	35%
✓ Intermitens 100% ved	140 amp.
✓ Nettilslutning volt	3x400
✓ Vægt i kilo	53

✓

✓Ekstraudstyr:

✓Topplade med kanter (kan bruges som værktøjsbakke).

Samson Mig 250



Effektiv og robust slider udviklet med henblik på landbrug og smedeb Branchen

Leveres som standard med 3 m. pistolslange, 3 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel.

✓ Tråddim. max/min.	0,6 – 0,8 – 1,0 mm.
✓ Meter tråd i minut	14
✓ Amp. min/max	40 - 270
✓ Svejestillinger	10
✓ Tomgangsvolt sekundær	48
✓ Sikring i amp. Primær	16
✓ Intermitens ved max. Ydelse	35%
✓ Intermitens 100% ved	200 amp.
✓ Netttilslutning volt	3x400
✓ Vægt i kilo	61

✓

✓Ekstraudstyr:

✓Topplade med kanter (kan bruges som værktøjsbakke).

Samson Mig 300



Blæsekølet allround svejser som blandt andet er velegnet til at svejse alu samt rustfri stål. Maskinen er monteret med dobbelt trådtræk der giver et super godt trådfremtræk og dermed et præcist trådfremtræk.

Leveres som standard med 3 m. pistolslange, 3 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel. Kan ændres mod merpris.

- | | |
|---|---------------------------|
| ✓ Tråddim. max/min. | 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 mm. |
| ✓ Meter tråd i minut | 18 |
| ✓ Amp. min/max | 40 - 300 |
| ✓ Svejestillinger | 10 |
| ✓ Tomgangsvolt sekundær | 50 |
| ✓ Sikring i amp. Primær | 16 |
| ✓ Intermitens ved max. Ydelse | 35% |
| ✓ Intermitens 100% ved | 220 amp. |
| ✓ Nettilslutning volt | 3x400 |
| ✓ Vægt i kilo | 64 |
| ✓ | |
| ✓ Ekstraudstyr: | |
| ✓ Topplade med kanter (kan bruges som værktøjsbakke). | |

Samson Mig 350 compact



Slidern beregnet til større landbrug, maskinstationer og smede.

Leveres som standard med 3 m. pistolslange, 3 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel. plus 2T. - 4T., 220 v. stik og A – B stel.

- | | |
|--|---------------------------------|
| ✓ Tråddim. max/min. | 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 - 1,6 mm. |
| ✓ Meter tråd i minut | 18 |
| ✓ Amp. min/max | 40 - 360 |
| ✓ Svejestillinger | 10 |
| ✓ Tomgangsvolt sekundær | 54 |
| ✓ Sikring i amp. Primær | 16 |
| ✓ Intermitens ved max. Ydelse | 40% |
| ✓ Intermitens 100% ved | 280 amp. |
| ✓ Nettilslutning volt | 3x400 + 0 |
| ✓ Vægt i kilo | 105 |
| ✓ | |
| ✓Ekstraudstyr: | |
| ✓Topplade med kanter (kan bruges som værktøjsbakke). | |

Samson Mig 380



Slideren beregnet til større landbrug, maskinstationer, smede samt fabrikation af f.eks. spær.

Leveres som standard med 3 m. pistolslange, 3 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel. merpris, plus 2T. - 4T., 220 v. stik og A – B stel.

- | | |
|--|---------------------------------|
| ✓ Tråddim. max/min. | 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 - 1,6 mm. |
| ✓ Meter tråd i minut | 22 |
| ✓ Amp. min/max | 45 - 390 |
| ✓ Svejsestillinger | 10 |
| ✓ Tomgangsvolt sekundær | 51 |
| ✓ Sikring i amp. Primær | 16 |
| ✓ Intermitens ved max. Ydelse | 45% |
| ✓ Intermitens 100% ved | 310 amp. |
| ✓ Nettilslutning volt | 3x400 + 0 |
| ✓ Vægt i kilo | 123 |
| ✓ | |
| ✓Ekstraudstyr: | |
| ✓Forbindelsekabel til trådboks kan forlænges til 20 m. | |
| ✓Aflastningsarm. | |
| ✓Vogn med hjul til trådboks. | |

Samson Mig 460 WKT



Slideren beregnet til større landbrug, maskinstationer, smede samt fabrikation af f.eks. spær.

Leveres som standard med 4 m. pistolslange, 4 m. stelklemme og 10 m. tilslutningskabel. Kan ændres mod merpris, plus 2T. - 4T., 220 v. stik og A – B stel.

- | | |
|--|---------------------------------|
| ✓ Tråddim. max/min. | 0,8 – 1,0 – 1,2 - 1,6 - 2,4 mm. |
| ✓ Meter tråd i minut | 22 |
| ✓ Amp. min/max | 45 - 520 |
| ✓ Svejestillinger | 20 |
| ✓ Tomgangsvolt sekundær 58 | |
| ✓ Sikring i amp. Primær | 25 |
| ✓ Intermitens ved max. Ydelse | 45% |
| ✓ Intermitens 100% ved | 365 amp. |
| ✓ Nettilslutning volt | 3x400 + 0 |
| ✓ Vægt i kilo | 212 |
| ✓ | |
| ✓Ekstraudstyr: | |
| ✓Forbindelsekabel til trådboks kan forlænges til 20 m. | |
| ✓Aflastningsarm. | |
| ✓Vogn med hjul til trådboks. | |

Samson aflastningsarm



Aflastningsarm kan bestilles separat og kan monteres på alle maskiner fra Samson Electronic